

Презентация Новинок

2 волна 2016

metabo[®]

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

BS 18 Quick версия с 13 мм патроном BS 18 Set Mobile Workshop

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Metabo Quick System

Быстрая замена расходных материалов для разных задач для удобства и экономии времени.



13 мм Патрон
Шире диапазон применений

Поясной крючок

Для левостороннего и правостороннего монтажа. Не требуется отвертки для переустановки крючка.

Отличная эргономика

Отличный вес и размер в комбинации с отличной балансировкой машины

LED подсветка

Освещение рабочей зоны

Место для хранения бит

- BS 18 Quick 13 mm – 2x2.0Ач + SC 60 Plus (602217510)
- BS 18 Set 13 mm – 2x2.0Ач + SC 60 Plus (602207870)

Новое поколение бесщеточных моторов Инкапсулированная технология

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Сердце инструмента: мотор!

Уникальный инкапсулированный Metabo бесщеточный мотор для быстрой работы и высокой эффективности сверления и закручивания



Новый мотор:
- Абсолютно новая герметичная конструкция корпуса и обмоток приводит к значительному увеличению мощности и КПД мотора

BS 18 LT BL Q – BS 18 LT BL – SB 18 LT BL

Новое поколение бесщеточных моторов

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

M-Quick

Быстросъемный патрон, угловая насадка, встроенный шестигранник.

Вторая скорость:

2.100 об/мин

На 500 оборотов больше чем в щеточном.

Большее число оборотов способствуют лучшей производительности на малых диаметрах сверления или сверлении алмазными коронками

177мм общая длина BS 18 LT BL!

-22мм короче чем LT со щеточным двигателем.

143мм общая длина BS 18 LT BL Q без патрона!



627077000

Крутящий момент: 34/60Nm

Высокий крутящий момент

**Инкапсулированный
Бесщеточный мотор
Metabo**

Высокопроизводительный мотор

Легкий!

Легче чем BS 18 LT

**Высокая
эффективность**
закручивает на 40%
больше шурупов чем
щеточный LT-4-Полюса

BS 18 LT BL Q – BS 18 LT BL – SB 18 LT BL

Применение

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Шурупы в мягкую древесину:

- до 8x300mm (1-я скорость)
- Up to 6x200mm (2-я скорость)
- (возможное применение при недлительной работе – шуруп 10x300 или 8x450 в зависимости от древесины, а также без дополнительной рукоятки)



Сверление мягкой древесины:

- до Ø 38мм спиральными сверлами (сложно удерживать инструмент без боковой рукоятки – для постоянного сверления рекомендуется использовать LTX серию)



- до Ø 50мм сверлами Форстнера



- до Ø 108мм кольцевыми пилами (ViM коронками)



Сверление в бетоне до Ø 13мм



Сверление в металле до Ø 13мм



BS 18 LT BL Q – BS 18 LT BL – SB 18 LT BL

Характеристики

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



| | BS 18 LT BL | BS 18 LT BL Q | SB 18 LT BL |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Напряжение | 18 Volt | 18 Volt | 18 Volt |
| Емкость | 2.0 / 3.1 Ah | 2.0 / 3.1 Ah | 2.0 / 3.1 Ah |
| Скорость | 0 – 600 / 0 – 2.100 rpm | 0 – 600 / 0 – 2.100 rpm | 0 – 600 / 0 – 2.100 rpm |
| Макс. момент (мягкий/жесткий) | 34 / 60 Nm | 34 / 60 Nm | 34 / 60 Nm |
| Вес: 2.0Ач; 3,1Ач | 1,5 kg, 1,6kg | 1,5 kg, 1,6kg | 1,5 kg, 1,6kg |
| Диаметр сверления в мягк.древесине | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Диаметр сверления в металле | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Диаметр сверления в бетоне | | | 13 mm |
| Кол-во ударов в мин | | | 31.950 |
| Диапазон затяжки патрона | 1,5 – 13 mm | 1,5 – 13 mm | 1,5 – 13 mm |
| Длина инструмента (патрон открыт) | 177 mm | 190 mm | 182 mm |

BS 18 LTX BL Q I

Новое поколение бесщеточных моторов

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Quick: общая длина 201мм от «кормы» до патрона!
Великолепное соотношение между

размером и высокой производительностью!

Power X3:

Уникальное увеличение крутящего момента до 3-х раз!



627256000



627242000

Широчайший диапазон применения!
Наиболее разностороннее применение!

Quick: 154мм без патрона - от «кормы» до шпинделя!

Курящий момент: 55Nm
(измерянный мягкий)

Бесщеточный мотор Metabo для быстрого выполнения работ и наивысшей эффективности сверления, закручивания ...

Инкапсулированная технология – защищает от попадания мусора, увеличивает срок службы, имеет отличное охлаждение.

Высокая эффективность



BS 18 LTX BL Q I

Применение

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Шурупы в мягкую древесину :



1^я Скорость:

- До 10x500 / 12x300 с резьбой на всю длину
- (Частично возможно 10x600 и 12x400, но очень большое влияние на дерево!)
- 10x400 возможно в любых случаях!

2^я Скорость:

- До 6x300 с резьбой на половину длины шурупа

Сверление мягкой древесины :

- До Ø50мм спиральными сверлами на 1^й Скорости
- До Ø32мм спиральными сверлами на 2^й Скорости
- До Ø50мм сверлами Форстнера на 2^й Скорости
- До Ø152мм кольцевыми пилами (ViM коронками)



BS 18 LTX BL Q I

Характеристики

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

| | BS 18 LTX BL I | BS 18 LTX BL Q I | SB 18 LTX BL I | SB 18 LTX BL Q I |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Напряжение | 18 Volt | 18 Volt | 18 Volt | 18 Volt |
| Емкость | 4,0 / 5,2 Ah | 4,0 / 5,2 / 5,5Ah | 4,0 / 5,2 Ah | 4,0 / 5,2 / 5,5Ah |
| Скорость | 0 – 600 / 0 – 2.050 rpm | 0 – 600 / 0 – 2.050 rpm | 0 – 600 / 0 – 2.050 rpm | 0 – 600 / 0 – 2.050 rpm |
| Мах. момент (мягк/тверд) | 60 / 120 Nm | 60 / 120 Nm | 60 / 120 Nm | 60 / 120 Nm |
| Диам.сверления в древесине | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Диам.сверления в металле | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Диам.сверления в бетоне | | | 16 mm | 16 mm |
| Кол-во ударов в мин | | | 32.300 | 32.300 |
| Диапазон затяжки патрона | 1,5 – 13 mm | 1,5 – 13 mm | 1,5 – 13 mm | 1,5 – 13 mm |
| Длина инструмента (патрон открыт) | 203 mm | 201 mm | 226 mm | 224 mm |
| Вес: 4,0Ah / 5,2Ah / 5,5Ah | 2kg / 2,3kg | 2kg / 2,3kg / 2,5kg | 2,2kg / 2,4kg | 2,2kg / 2,4kg / 2,7kg |

GB 18 LTX BL Q I

Аккумуляторный резьбонарезатель

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Quick патрон для метчиков:

Специально для метчиков с квадратным сечением хвостовика, а также для сверл с цилиндрическими хвостовиками

3 Функции в одной машине:

- Нарезка резьбы
- Сверление
- Завинчивание



MADE IN GERMANY

Бесщеточный мотор:
мощный - компактный - легкий

Отличная эргономика

Интеллектуальная электроника:

Автоматически останавливает машину, когда момент нарезки резьбы становится слишком высоким. Данная электроника на много чувствительнее обычной (шуруповерты)

АНАЛОГОВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!

GB 18 LTX BL Q I

Характеристики

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Обозначение | GB 18 LTX BL Q I |
| Напряжение | 18V |
| Максимальны метчик | M12 (1/2" UNC/UNF) |
| Патрон | 1,5 - 13 mm |
| Скорость | 0-600 / 0-2050 r.p.m. |
| Диаметры сверления | |
| Дерево | 65 mm |
| Сталь | 13 mm |
| Макс. Момент | 120 Nm |




627237000

- Специальный патрон для метчиков
- Квадратное сечение хвостовика со стороной 6,3mm / 8,1mm
- Метчик до M12 (1/2" UNF/UNC)
- Сверла с цилиндрическим хвостовиком 1.5 - 13mm

GB 18 LTX BL Q I

Информация - метчики



Ручные метчики:

- Два-три номера:
 - 1 нарезчик
 - 2 второй проход
 - 3 финальный
- Уменьшают сопротивление при нарезке резьбы



Машинные метчики:



- Работа в один шаг (один номер)
- Из-за высокого крутящего момента используется только со специальным инструментом!

- Metabo не предлагает программу метчиков
- Метчики можно приобрести отдельно – рекомендуется использовать машинные метчики

BAS 261 Precision – BAS 318 Precision

Новые пилы ленточные

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



BAS 261 Precision – BAS 318 Precision

Характеристики

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS




| Название | BAS 261 Precision |
|-----------------------------------|---------------------|
| Артикул | 619008000 |
| EAN code | 4007430304865 |
| Размеры | 530 x 470 x 840 mm |
| Размер стола | 328 x 335 mm |
| Рабочая высота без станины | 375 mm |
| Угол наклона стола | 0 - 45 ° |
| Высота реза | 103 mm |
| Ширина реза (прохода) | 245 mm |
| Скорость полотна | 735 m/min |
| Пильное полотно длина / ширина | 1,712 mm / 6 - 12 |
| Номинальная потребляемая мощность | 400 W |
| Отдаваемая мощность | 270 W |
| Напряжение/частота | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Вес | 32.5 kg |

| Название | BAS 318 Precision WNB | BAS 318 Precision DNB |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| Артикул | 619009000 | 619010000 |
| EAN code | 4007430304902 | 4007430304940 |
| Размеры | 665 x 795 x 1.600 mm | |
| Размер стола | 548 x 400 mm | |
| Рабочая высота со станиной | 1000 mm | |
| Угол наклона стола | 0 - 45 ° | |
| Высота реза | 170 mm | |
| Ширина реза (прохода) | 307 mm | |
| Скорость полотна | 410 / 880 m/min (50 Hz) | |
| Пильное полотно длина / ширина | 2,240 mm / 6 – 20 mm | |
| Ном. потребляемая мощность | 900 W | |
| Отдаваемая мощность | 660 W | |
| Напряжение/частота | 220 – 240 V / 50-60 Hz 380 – 415 V / 50 Hz | |
| Вес | 79 kg | |

KGSV 72 Хаст – KGSV 72 Хаст SYM

Точные торцовки нового поколения

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



KGSV 72 Хаст – KGSV 72 Хаст SYM

Точные торцовки нового поколения

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Регулируемая скорость:

Широкий диапазон скоростей для разных материалов:
2.200 – 6.300 об/мин
или 25 – 70 м/сек

Двойной наклон:

Наклон режущей головы левый / правый до 47°

LED-подсветка:

Освещение рабочей зоны

Точный двойной линейный Laser:

Показывает место реза по две стороны от диска (слева и справа)

Пылеудаление:

Лучший показатель в классе отводит до 93% пыли

Два варианта ручек:

Для 1-но ручной или 2-ой переноски

Система симметричных упоров:

Простое нарезание точных углов.
Экономия времени в 2,5 раза



Диск мультirez (Multi Cut):

Мах. срок службы диска с наилучшими результатами на ламинированных панелях, алюминиевых профилях и прочих материалах



Компактная функция протяжки
Благодаря внутренним направляющим
Не увеличивает габарит машины

Комбинация функций протяжки и симметричных упоров
Идеально для напольных панелей шириной до 305мм и плинтусов высотой до 72мм

KGSV 72 Xact – KGSV 72 Xact SYM

Характеристики

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

| | KGSV 72 Xact SYM | KGSV 72 Xact |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Размеры | 660 x 540 x 415 mm | |
| Макс. ширина x высота реза 90°/90° | 305 x 72 mm | |
| Макс. ширина x высота реза 45°/45° | 215 x 42 mm | |
| Макс. ширина x высота реза на SYM 90° | 75 x 72 mm | - |
| Поворот стола лево /право | 50° / 50° | |
| Наклон головы лево / право | 47° / 47° | |
| Внутренний угол SYM | 0 - 50° | - |
| Внешний угол SYM | 0 - 50° | - |
| Диаметр диска | 216 mm | |
| Потр. мощность S6 20% / S1 100% | 1.800 W / 1.500 W | |
| Скорость | 2.200 – 6.300 /min (25-70 m/sec) | |
| Длина кабеля | 3 m | |
| Вес | 18,3 kg | 16,1 kg |

KGSV 72 Xact – KGSV 72 Xact SYM

Видео

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

You Tube

На данном видео
можно увидеть все
функции!



<https://www.youtube.com/watch?v=-3o1r8xQ9jc>

KS 305 M

Мощность в новом размере

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Компактная и легкая – Транспортировка 1- рукой

- высококомбинированная
- транспортная рукоятка в центре

Плавный пуск

- защита предохранителей
- комфорт оператора



Мешок для пыли

- удаление пыли без пылесоса и т.п.

Струбцина

- вертикальное и горизонтальное крепление
- быстрая регулировка

Два расширителя стола

(упор для длинных заготовок)

Тормоз мотора

Laser

3-х точечная LED подсветка


Простая замена диска

Захват пыли

- макс. пыли направляется в мешок

Поворот стола +/- 47°

Углы наклона от -47° до +2°



КГТ 305 М Торцовочно-настольная пила «Вдоль и поперек...»

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Bevel range from 47° left and
2° right with 3 detent points

Параллельный упор

Отличное
пылеудаление

Подсветка и лазерный
разметчик

Расширители стола



Высота реза на столе
от 0 до 50мм

Мощный 2кВт мотор с
функцией плавного
пуска

Поворот стола от
-52° до +52° с 9-ю фиксированными
положениями

KSU 251 – KSU 401

Новые мобильные столы

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



INOX Обновление модельного ряда Самый технологичный ряд инструментов

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



INOX Обновление модельного ряда Трубошлифователь

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

RBE 15-180

Новый Metabo Марафон-мотор с:

- до 50% большим крутящим моментом,
- до 20% выше максимальная отдаваемая мощность
- до 20% выше устойчивость к перегрузкам!

MADE IN GERMANY



Совершенная эргономика:
заметно снижен вес и обхват по корпусу (рукоятки) для меньшей утомляемости оператора!

Максимальная продуктивность:

- прорезиненные приводные ролики уменьшают проскальзывание ремня до минимума!
- наивысшая технологически обусловленная скорость ремня среди конкурентов!

INOX Обновление модельного ряда Ленточный шлифовальный станок


metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

BFE 9-20

Совершенное удобство и простота использования:
Безключевая регулировка шлифовальной шины на 270°!

Metabo Марафон-мотор:
Мощный и выносливый благодаря запатентованной системе защиты от пыли для длительного срока эксплуатации!

Максимальная продуктивность:
благодаря высокой устойчивости к перегрузкам, высокой мощности и скорости ленты!



Максимальная эффективность:
профилированный приводной ролик уменьшает проскальзывание ремня до минимума!

Совершенная эргономика:
заметно снижен вес и обхват по корпусу (рукоятки) для меньшей утомляемости оператора!

INOX Обновление модельного ряда Шлифователь для труднодоступных мест

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

KNSE 9-150

Metabo Марафон-мотор:

Мощный и выносливый благодаря запатентованной системе защиты от пыли для длительного срока эксплуатации!

Совершенное удобство и простота использования:
безключевая регулировка кожуха, который сделан из пластика для уменьшения царапин на обрабатываемой поверхности!

MADE IN GERMANY



Совершенная эргономика:
заметно снижен вес и обхват по корпусу (рукоятки) для меньшей утомляемости оператора!

INOX Обновление модельного ряда

Описание комплектаций


metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

| Модель | Артикул | EAN code | Объем поставки |
|----------------|-----------|---------------|--|
| RBE 9-60 Set | 602183510 | 4007430298898 | чемодан стальной 1 x RBE 9-60 10 x циркониевая шлифовальная лента, P80 (626285) 3 x нейлоновая лента, средняя (626297) 2 x ругамид шлифовальная лента, P280 (626291) 2 x ругамид шлифовальная лента, P400 (626292) 2 x ругамид шлифовальная лента, P600 (626293) 2 x ругамид шлифовальная лента, P1200 (626294) |
| RBE 15-180 Set | 602243500 | 4007430298799 | чемодан стальной 1 x RBE 15-180 10 x циркониевая шлифовальная лента, P80 (626306) 3 x нейлоновая лента, средняя (626320) 2 x ругамид шлифовальная лента, P280 (626312) 2 x ругамид шлифовальная лента, P400 (626313) 2 x ругамид шлифовальная лента, P600 (626314) 2 x ругамид шлифовальная лента, P1200 (626315) |
| BFE 9-20 | 602244000 | 4007430298836 | картонная коробка 1 x BFE 9-20 (включая кронштейн для ленты №1) |
| BFE 9-20 Set | 602244500 | 4007430298829 | чемодан стальной 1 x BFE 9-20 (включая кронштейн для ленты №1, 6мм) 1 x кронштейн для ленты №4, 19мм (626382) 10 x циркониевая шлифовальная лента, 6мм, P60 (626345) 10 x циркониевая шлифовальная лента, 6мм, P120 (626347) 2 x нейлоновая лента, 6мм, средняя (626384) 10 x циркониевая шлифовальная лента, 19мм, P60 (626353) 10 x циркониевая шлифовальная лента, 19мм, P120 (626355) 2 x нейлоновая лента, 19мм, средняя (626392) |
| KNSE 9-150 Set | 602265500 | 4007430298867 | чемодан стальной 1 x KNSE 9-150 2 x флисовый шлифовальный диск, 3мм, средняя (626400) 1 x флисовый шлифовальный диск, 6мм, мелкая (626401) 1 x флисовый шлифовальный диск, 6мм, средняя (626402) 1 x профилирующий напильник (+ 2 сменные ленты) |

W E P B A 17 - 125 Quick DS

Drop Security Ring (страховочное кольцо) должна применяться со страховочным тросом для предотвращения падения УШМ с высоты

- Артикул: 600549000
- Описание: Добавлен стальной крюк с изоляцией
Остальное в конструкции не менялось
- Объем поставки: ни карабины, ни страховочный трос в объем поставки не входят.
Остальное остается без изменений.



MBS 18 LTX 2.5 Пила ленточная ручная

Точный рез без искр

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Оптимальный центр тяжести и удобные прорезиненные рукоятки

Компактный дизайн в труднодоступных местах и над головой

Натяжка и увод пильного полотна можно настроить быстро и легко

Интегрированная LED подсветка для освещения места реза

2,5" максимальный рез 2" труба

Рычаг: Metabo Quick для замены пильного полотна без инструментов



Встроенный подвесной крюк



... стало возможно сегодня

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

- Глубина реза 77мм
- Эквивалент УШМ с мощностью 2,4 кВт
- Идеально для служб спасения и аварийных бригад



LiHD[®]
TECHNOLOGY

Осень 2016