

Акумуляторна кутова шліфмашина

DGA504Z



Технічні характеристики

Постачається без кейсу, акумуляторів та зарядного пристрою	✓
Напруга акумулятора	18 В
Ємність акумулятора	3,0 А·год
Тип акумулятора	Li-ion
Кількість обертів	8.500 хв ⁻¹
Діам. отвору шліф. диску	22,23 мм
Діаметр шліфувального диска	125 мм
Рівень шуму: тиск звуку	79 дБ(А)
Рівень шуму: похибка (К)	3 дБ(А)
Рівень вібрації: шліфування папером	2,5 м/сек ²
Vibration: grinding with anti-vibration side grip	6,0 м/сек ²
Vibration: grinding with normal side grip	6,5 м/сек ²
Рівень вібрації: похибка (К)	1,5 м/сек ²

Символи



Логотипи



Переваги для користувачів

1. The first tool equipped with automatic speed adjustment
2. Automatically changes the cutting speed according to load condition for an optimum operation
3. Handles heavy load conditions with excellent cooling function
4. Індикатор розрядки акумулятора
5. Індикатор розрядки акумулятора
6. Бігунковий перемикач «Увімк./Вимк.»

СТАНДАРТНЕ ОСНАЩЕННЯ



Ключ для контргайки 35 мм
(1x)

- 782423-1



Захисний кожух 125AK GA54
(1x)

- 123145-8